

DIMAFIX

Dimafix® es un adhesivo "inteligente" ya que varía sus propiedades de adherencia con el rango de temperaturas habitualmente usado para impresión 3D. Para cada impresión y tipo de piezas hay una temperatura óptima en la cual Dimafix® evita el "warping".

Ofrece máxima adherencia de la pieza a la superficie de impresión entre el ABS y el cristal convencional de impresoras 3D del mercado, así como en cristales tratados térmicamente y boro-silicatos.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES			
INODORO 	NO TÓXICO 	APLICACIÓN FÁCIL 	LIBERACIÓN FÁCIL 
DURADERO 	MULTIMATERIAL 	SULOBLE EN AGUA 	

MODO DE USO

- 1- AGITE
- 2- FROTE Y APLIQUE
Presione la punta hacia abajo contra la placa de construcción hasta que el Dimafix comience a fluir, entonces aplique con un movimiento lineal hacia delante y atrás.
- 3- IMPRIMA Y REMUEVA
una vez que la cama se enfría, simplemente retire la impresión. (No se necesitan herramientas).
- 4- LIMPIE
Limpie la cama con solo agua y un paño

*Las temperaturas pueden variar dependiendo de cada impresora 3D.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso